

Crioscópio Eletrônico MicroLak



Não se deixe enganar! Água no leite nunca mais!

Equipamento para detectar água adicionada no leite

- Calibração automática
- Resolução de 0,0001°H ou 0,02% água
- Indicações em índice crioscópico e % de água adicionada
- Resfriamento com células eletrônicas
- 100% Nacional
- Enchimento automático do banho
- Uso totalmente interativo
- Menor crioscópio do mercado
- Peso: 4kg

Atende Normativa IN-68 do Ministério da Agricultura

Características Principais

- Faixa de medidas: 0 a 1000 °Hortvet
- Resolução: 0,0001 °Hortvet ou 0,02 % de água
- Repetibilidade: 0,004 °C - (ISO 5764:2009 - IDF 108:2009)
- Reprodutibilidade: 0,006 °C - (ISO 5764:2009 - IDF 108:2009)
- Resultados em °H ou °C, e % de água adicionada
- Tempo de análise: 2 minutos (aproximadamente)
- Temperatura de trabalho: 10 a 32 °C
- Bomba Peristáltica para enchimento automático do banho refrigerado
- Auto Calibração com solução padrão: 422 e 621
- Padrão de Crioscopia: Plateau ou Tempo (30, 50, 60 ou 90 seg.)

Características Gerais

- Interface Amigável: Simples na Operação e Calibração
- Portátil, com design moderno e arrojado
- Armazenamento das análises em cartão de memória removível
- Possibilidade de gravação do nome do produtor nas análises
- Saída para impressora serial térmica
- Pequena quantidade de leite p/ análise - 2 ml
- Disponível com Menu em Português, Inglês
- Amplitude de agitação programável
- Tempo de homogeneização programável
- Baixo consumo de energia
- Dois anos de Garantia Integral
- Suporte Permanente
- Segue as Normas Internacionais ISO 5764:2009 e IDF 108:2009
- Temperatura ambiente de trabalho: 10°C a 32°C
- Temperatura da Amostra do Leite: 5°C a 35°C

Características Elétricas e Mecânicas

- Fonte de Alimentação Externa: 220 VCA • Conector para 12V - automotivo
- Consumo de energia: 50W Max.
- Dimensões (L x P x A): 210x210x170 mm
- Peso: 4 kg • Gabinete em aço inox

Acompanha o MicroLak

- Kit de Solução para Calibração: 422/ 530/ 621 • 24 Tubos de Ensaio em borossilicato • Suporte para Tubos • Solução Anticongelante – 500 ml
- Manual de Operação • Cabos para Conexão



Fone/Fax: (43) 3026-6200
www.entelbra.com.br • vendas@entelbra.com.br
 Av. Celso Garcia Cid, 1899 • CEP 86039-000 - Londrina-PR